Glamox

O24-W LED 600 HF 840 OP BLACK

En dekorativ vegg LED-armatur produsert med armaturhus i presstøpt aluminium. Overflatebehandlet med polyester pulverlakk. Leveres med opal polykarbonat avdekning og aluminium reflektor. Armaturen har silikonpakning og alle skruer er i rustfritt stål.



Artikkelnr	4080553
GTIN	7020940329774
El-nummer	3326005
Lagerkategori	C

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Spesial

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	9
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	31
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	63
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	100

Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-30
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IK klasse	08
IP klasse	55
Korrosjonsklasse	C4

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	612
Lumen/Watt (lm/W)	68
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	E

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	50 000

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	BL - Svart
Fargenavn	Black

Dimensjoner	
Lengde (mm)	280
Bredde (mm)	125
Høyde (mm)	140
Nettovekt (kg)	1.2512

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2.5mm2 Skruklemme

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	1.36
Volum (m³)	0.0069

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner



