Glamox

NEXT 1 LED 7000 HF 740 MB

En lyskaster-serie for innendørs og utendørs bruk. Produsert med armaturhus i støpt aluminium med polyesterpulverbelagt lakk. Leveres med deksel i herdet sikkerhetsglass med silikonpakning. Monteringsbraketten er produsert i galvanisert og lakkert stål.



Artikkelnr	514034174
GTIN	8019455341745
El-nummer	3330251
Lagerkategori	M

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Mast;Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Firkantet

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	170
Main Feed DC (V) Max	280
Totalt effektforbruk (W)	50
Overspenningsvern (kV)	4
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	9
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	15
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	15
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	25

Optikk	
Optikk	MB - Medium beam
Material-detaljer skjerm	Klar

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-30
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	09
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C5

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	6800
Lumen/Watt (lm/W)	136
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>70
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Silver grey


Dimensjoner	
Lengde (mm)	233
Bredde (mm)	277
Høyde (mm)	64
Nettovekt (kg)	2.251424

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Kabel	
Kabeltverrsnitt (mm²)	1.5
Kabelende/plugtype	Open End
Kabellengde (m)	1
Kabelmaterial	Gummi
Antall ledere	3

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	2.4472
Volum (m³)	0.0095

Illustrasjoner



NEXT 1

