Glamox

NEXT 1 LED 7000 DALI 740 MB

En lyskaster-serie for innendørs og utendørs bruk. Produsert med armaturhus i støpt aluminium med polyesterpulverbelagt lakk. Leveres med deksel i herdet sikkerhetsglass med silikonpakning. Monteringsbraketten er produsert i galvanisert og lakkert stål.



Artikkelnr	514034591
GTIN	8019455345910
El-nummer	3247488
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Mast;Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Firkantet

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	170
Main Feed DC (V) Max	276
Totalt effektforbruk (W)	50
Overspenningsvern (kV)	4
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	9
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	15
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	15
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	25

Optikk	
Optikk	MB - Medium beam
Material-detaljer skjerm	Klar

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-30
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	09
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C5

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	6800
Lumen/Watt (lm/W)	136
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>70
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Minimum dimmingsnivå (%)	10

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000


Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Silver grey

Dimensjoner	
Lengde (mm)	233
Bredde (mm)	277
Høyde (mm)	64
Nettovekt (kg)	2.268352

Kabel	
Kabeltverrsnitt (mm²)	1.5
Kabelende/plugtype	Open End
Kabellengde (m)	1
Kabelmaterial	Gummi
Antall ledere	5

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	2.4656
Volum (m³)	0.0095

Illustrasjoner



NEXT 1

