



# O52-380 LED 10000 HF 740 WBA

Artikkelnr	514045393
GTIN	8019455453936
EI-nummer	3330366
Lagerkategori	X



## Tekniske spesifikasjoner

### Montering

Montering	Mast;Utenpåliggende vegg
-----------	--------------------------

### Generell

Produktform	Spesial
-------------	---------

### Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	73
Overspenningsvern (kV)	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	6
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	10
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	10
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	16

### Optikk

Optikk	WBA - Wide beam asymmetric
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Material-detaljer skjerm	Klar

### Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-30
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	09
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C5

### Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	10300
Lumen/Watt (lm/W)	141
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>70
MacAdam trinn	4
Energiklasse lyskilde	D

### Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

### Levetid

Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.95

### Armaturhus

Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Silver grey

### Dimensjoner

Lengde (mm)	578
Bredde (mm)	380
Høyde (mm)	271
Nettvekt (kg)	8.616352

### Logistikdata

Bruttvekt (kg)	9.3656
----------------	--------

