Glamox

# O35 LED 900 HF 840 1000MM BL

En dekorativ LED-pullert med armaturhus i presstøpt aluminium. Dobbelt lag lakk. Silikon pakning og skruer i rustfritt stål.



| | |
|---|---|
| Artikkelnr | 5320084-508 |
| GTIN | 7020940387804 |
| El-nummer | 3330356 |
| Lagerkategori | M |

## Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|---|---|
| Montering | Markmontert |

| Generell | |
|---|---|
| Produktform | Rund;Spesial |

| Elektriske data | |
|---|---|
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 15 |
| IEC jordingsklasse | II |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 37 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 75 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 60 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 120 |

| Optikk | |
|---|---|
| Material-detaljer skjerm | Klar |

| Teknisk data | |
|---|---|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | -25 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 25 |
| IK klasse | 10 |
| IP klasse | 65 |
| Korrosjonsklasse | C4 |

| Lystekniske data | |
|---|---|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 957 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 64 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 4000 |
| CRI | >80 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | D |

| Driver / Ballast | |
|---|---|
| Type LED driver | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere | 1 |

| Levetid | |
|---|---|
| Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h) | 50 000 |

| Armaturhus | |
|---|---|
| Materiale | Aluminium |
| Farge | BL - Svart |
| Fargenavn | Black |

| Dimensjoner | |
|---|---|
| Høyde (mm) | 1000 |
| Diameter (mm) | 150 |
| Nettovekt (kg) | 5.5384 |

| Logistikkdata | |
|---|---|
| Bruttovekt (kg) | 6.02 |
| Volum (m³) | 0.035 |

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

## Illustrasjoner




