Glamox

O35 LED 900 HF 840 1000MM ALU

En dekorativ LED-pullert med armaturhus i presstøpt aluminium. Dobbelt lag lakk. Silikon pakning og skruer i rustfritt stål.



Artikkelnr	5320086-508
GTIN	7020940387811
El-nummer	3330355
Lagerkategori	M

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Markmontert

Generell	
Produktform	Rund;Spesial

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	15
IEC jordingsklasse	II
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	37
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	75
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	60
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	120

Optikk	
Material-detaljer skjerm	Klar

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	10
IP klasse	65
Korrosjonsklasse	C4

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	957
Lumen/Watt (lm/W)	64
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	50 000

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Aluminium grey

Dimensjoner	
Høyde (mm)	1000
Diameter (mm)	150
Nettovekt (kg)	5.6304

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	6.12
Volum (m^3)	0.035

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner



