



A15-S215 LED 1200 AC DALI 840

Glamox A15-S er en utenpåliggende LED-armatur som er tilgjengelig i to forskjellige størrelser. Opal avdekning og den avrundede linseformen gir et diskret, moderne utseende. A15-S er en "all-rounder" både når det gjelder design og anvendelighet.

Artikkelnr	A15533410
GTIN	4741145334105
EI-nummer	3330210
Lagerkategori	C



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Rund

Elektriske data	
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	14
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	81
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	110
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	130
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	176

Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IP klasse	40

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1217
Lumen/Watt (lm/W)	87
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	E

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI

Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.70

Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Høyde (mm)	68
Diameter (mm)	215
Nettvekt (kg)	0.6624

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme

Kabelinnføring	
Antall kabelinnføringer	2
Antall blindnippler	6

Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Optikk
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	0.72
Pakkehøyde (mm)	75
Pakkelengde (mm)	270
Pakkebredde (mm)	260
Volum (m³)	0.0053

Illustrasjoner



