



# A15-S215 LED 1000 AC 830

Glamox A15-S er en utenpåliggende LED-armatur som er tilgjengelig i to forskjellige størrelser. Opal avdekning og den avrundede linseformen gir et diskret, moderne utseende. A15-S er en "all-rounder" både når det gjelder design og anvendelighet.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | A15533417     |
| GTIN          | 4741145334174 |
| EI-nummer     | 3330203       |
| Lagerkategori | A             |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering                                     |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Montering                                     | Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg |
| Generell                                      |                                        |
| Produktform                                   | Rund                                   |
| Elektriske data                               |                                        |
| Spenning fra (V)                              | 220                                    |
| Spenning til (V)                              | 240                                    |
| Frekvens (Hz)                                 | 50                                     |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60                                     |
| Main Feed DC (V) Min                          | 180                                    |
| Main Feed DC (V) Max                          | 250                                    |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 12                                     |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 81                                     |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 110                                    |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 130                                    |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 176                                    |
| Optikk                                        |                                        |
| Optikk                                        | OP - Opal diffuser i akryl             |
| Optikk hovedkategori                          | Diffusor                               |
| Sertifikater                                  |                                        |
| Sertifisering                                 | ENEC                                   |
| Teknisk data                                  |                                        |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)         | 30                                     |
| IP klasse                                     | 40                                     |

| Lystekniske data                         |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Lyskilde                                 | LED                       |
| Lumen ut (lm)                            | 1063                      |
| Lumen/Watt (lm/W)                        | 89                        |
| Fargetemperatur lyskilde (K)             | 3000                      |
| CRI                                      | >80                       |
| MacAdam trinn                            | 3                         |
| Energiklasse lyskilde                    | E                         |
| Driver / Ballast                         |                           |
| Type LED driver                          | AC                        |
| Levetid                                  |                           |
| Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h) | 50 000                    |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.70                      |
| Armaturhus                               |                           |
| Materiale                                | Polykarbonat              |
| Overflatebehandling material - overdel   | Forsterket                |
| Farge                                    | WH - Hvit                 |
| Fargenavn                                | White                     |
| Dimensjoner                              |                           |
| Høyde (mm)                               | 68                        |
| Diameter (mm)                            | 215                       |
| Nettvekt (kg)                            | 0.5888                    |
| Tilkobling                               |                           |
| Tilkoplingspunkt                         | 3×2×2.5mm2 Fjærklemme     |
| Kabelinnføring                           |                           |
| Antall kabelinnføringer                  | 2                         |
| Antall blindnippler                      | 6                         |
| Sustainability                           |                           |
| Deler som kan repareres / byttes         | LED modul;Optikk          |
| Emballasjematerialer                     | Plastikk;Resirkulert papp |

| Logistikkdata           |        |
|-------------------------|--------|
| Bruttovekt (kg)         | 0.64   |
| Pakkehøyde (mm)         | 75     |
| Pakkelengde (mm)        | 270    |
| Pakkebredde (mm)        | 260    |
| Volum (m <sup>3</sup> ) | 0.0053 |

## Illustrasjoner



