Glamox

A20-S420 LED 2400 HF 830

En sirkulær utenpåliggende armatur. Fungerer godt både som tak- og veggarmatur. Armaturhuset er i presstøpt aluminium med grå polyester pulverlakk (RAL 9006). Skjerm i opal satin akryl.



Artikkelnr	A20231320
GTIN	4741145194426
El-nummer	3325304
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Rund

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.2
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	21
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	17
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	35
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	28
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	56

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	07

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	2332
Lumen/Watt (lm/W)	111
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	70 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Silver grey

Dimensjoner	
Høyde (mm)	100
Diameter (mm)	420
Nettovekt (kg)	3.5696

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	3.88
Volum (m³)	0.0223

Illustrasjoner



