Glamox

A25-S280 1100 HF 830

Glamox A25-S er en utenpåliggende armatur med en enkel, tidløs design. Forfra er den en perfekt sirkel, i profil er armaturhus og avdekningen sammenhengende, og danner en modifisert superellipse.



Artikkelnr	A25538801
GTIN	4741145388016
El-nummer	3330362
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Rund
EPD (Environmental Product Declaration)	Ja

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	9
Overspenningsvern (kV)	121
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	37
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	62
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	60
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	100

Optikk	
Optikk	OP/PC - Opal diffuser i polykarbonat
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	44

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1036
Lumen/Watt (lm/W)	115
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	70 000

Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	Transparent
Fargenavn	Transparent

Dimensjoner	
Høyde (mm)	84
Diameter (mm)	285
Nettovekt (kg)	1.1592

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme

Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	19.69
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	14.64
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	1.26
Volum (m³)	0.0106

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner



