Glamox

# A25-S280 1100 HF SMR-SEN 840

Glamox A25-S er en utenpåliggende armatur med en enkel, tidløs design. Forfra er den en perfekt sirkel, i profil er armaturhus og avdekningen sammenhengende, og danner en modifisert superellipse.

Glamox SMR-sensor er en mikrobølge bevegelsessensor med en relebasert tend/slukk til en enkelt gruppe armaturer. Max belastning = 6 armaturer. Max. 2 mastere i ett system.



| | |
|---|---|
| Artikkelnr | A25538804 |
| GTIN | 4741145388047 |
| EI-nummer | 3385187 |
| Lagerkategori | A |

## Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|---|---|
| Montering | Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg |

| Generell | |
|---|---|
| Produktform | Rund |
| EPD (Environmental Product Declaration) | Ja |

| Elektriske data | |
|---|---|
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 10 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 37 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 62 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 60 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 100 |

| Optikk | |
|---|---|
| Optikk | OP/PC - Opal diffuser i polykarbonat |
| Optikk hovedkategori | Diffusor |

| Teknisk data | |
|---|---|
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 25 |
| IK klasse | 06 |
| IP klasse | 44 |

| Lystekniske data | |
|---|---|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 1091 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 121 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 4000 |
| CRI | >80 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | C |

| Driver / Ballast | |
|---|---|
| Type LED driver | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere | 1 |

| Levetid | |
|---|---|
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h) | 70 000 |

| Sensor | |
|---|---|
| Sensortype | MIKROBØLGE |
| Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor | Auto ON_OFF |
| Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter) | 6 |
| Sensor - maks holdetid | 30min |
| Sensor - min holdetid | 5sec |
| Maks antall tilkoblede enheter | 4 |

| Armaturhus | |
|---|---|
| Materiale | Polykarbonat |
| Overflatebehandling material - overdel | Forsterket |
| Farge | Transparent |
| Fargenavn | Transparent |

| Dimensjoner | |
|---|---|
| Høyde (mm) | 84 |
| Diameter (mm) | 285 |
| Nettovekt (kg) | 1.3432 |

| Tilkobling | |
|---|---|
| Tilkoplingspunkt | 5×2×2.5mm2 Fjærklemme |

| Sustainability | |
|---|---|
| Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.) | 19.69 |
| Totalt resirkulert materiale - EN15804 % | 12.63 |
| Deler som kan repareres / byttes | Intern driver;Optikk;Sensor |
| Emballasjematerialer | Plastikk;Resirkulert papp |

| Logistikkdata | |
|---|---|
| Bruttovekt (kg) | 1.46 |
| Volum (m³) | 0.0113 |

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

## Illustrasjoner




