



## A25-S400 1400 HF 830

Glamox A25-S er en utenpåliggende armatur med en enkel, tidløs design. Forfra er den en perfekt sirkel, i profil er armaturhus og avdekningen sammenhengende, og danner en modifisert superellipse.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | A25538823     |
| GTIN          | 4741145388238 |
| EI-nummer     | 3385188       |
| Lagerkategori | A             |



### Tekniske spesifikasjoner

| Montering |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Montering | Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg |

| Generell                                |      |
|-----------------------------------------|------|
| Produktform                             | Rund |
| EPD (Environmental Product Declaration) | true |

| Elektriske data                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Spenning fra (V)                              | 220 |
| Spenning til (V)                              | 240 |
| Frekvens (Hz)                                 | 50  |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60  |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 11  |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 37  |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 62  |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 60  |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 100 |

| Optikk               |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Optikk               | OP/PC - Opal diffuser i polykarbonat |
| Optikk hovedkategori | Diffusor                             |

| Teknisk data                          |    |
|---------------------------------------|----|
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 25 |
| IK klasse                             | 06 |
| IP klasse                             | 44 |

| Lystekniske data             |      |
|------------------------------|------|
| Lyskilde                     | LED  |
| Lumen ut (lm)                | 1367 |
| Lumen/Watt (lm/W)            | 124  |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000 |
| CRI                          | >80  |
| Lysdistribusjon opp %        | 15   |
| Lysdistribusjon ned %        | 85   |
| MacAdam trinn                | 3    |
| Energiklasse lyskilde        | C    |



| Driver / Ballast |                 |
|------------------|-----------------|
| Type LED driver  | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere   | 1               |

| Levetid                                  |         |
|------------------------------------------|---------|
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h) | 70 000  |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.90    |

| Armaturhus                             |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Materiale                              | Polykarbonat |
| Overflatebehandling material - overdel | Forsterket   |
| Farge                                  | Transparent  |
| Fargenavn                              | Transparent  |

| Dimensjoner   |        |
|---------------|--------|
| Høyde (mm)    | 89     |
| Diameter (mm) | 405    |
| Nettvekt (kg) | 2.0608 |

| Tilkobling       |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tilkoplingspunkt | 5×2×2.5mm2 Fjærklemme |

| Sustainability                           |       |
|------------------------------------------|-------|
| Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO2-ekv.)       | 42.8  |
| Totalt resirkulerbart materiale i %      | 19.54 |
| Totalt resirkulert materiale - EN15804 % | 44.01 |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Deler som kan repareres / byttes | Intern driver;Optikk;Sensor |
| Emballasjematerialer             | Plastikk;Resirkulert papp   |

| Logistikkdata    |        |
|------------------|--------|
| Bruttovekt (kg)  | 2.24   |
| Pakkehøyde (mm)  | 110    |
| Pakkelengde (mm) | 445    |
| Pakkebredde (mm) | 435    |
| Volum (m³)       | 0.0213 |

## Illustrasjoner

