Glamox

A25-S400 1400 HF 840

Glamox A25-S er en utenpåliggende armatur med en enkel, tidløs design. Forfra er den en perfekt sirkel, i profil er armaturhus og avdekningen sammenhengende, og danner en modifisert superellipse.



Artikkelnr	A25538824
GTIN	4741145388245
El-nummer	3385189
Lagerkategori	B

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Rund
EPD (Environmental Product Declaration)	Ja

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	11
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	37
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	62
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	60
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	100

Optikk	
Optikk	OP/PC - Opal diffuser i polykarbonat
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	44

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1424
Lumen/Watt (lm/W)	129
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	70 000

Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	Transparent
Fargenavn	Transparent

Dimensjoner	
Høyde (mm)	89
Diameter (mm)	405
Nettovekt (kg)	2.024

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme

Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	42.8
Totalt resirkulerbart materiale i %	19.89
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	44.81
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	2.2
Volum (m³)	0.0225

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner



