



A3-W600 BL 1000 HF 830

Artikkelnr	A3569348
GTIN	4741145693486
EI-nummer	3330364
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende vegg
Generell	
Produktform	Lineær
EPD (Environmental Product Declaration)	true
Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	8
IEC jordingsklasse	II
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	44
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	74
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	71
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	119
Optikk	
Optikk	OP/PC - Opal diffuser i polykarbonat
Optikk hovedkategori	Diffusor
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	44
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	947
Lumen/Watt (lm/W)	120
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90
Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Farge	BL - Svart
Fargenavn	Black
Dimensjoner	
Lengde (mm)	599
Bredde (mm)	73
Høyde (mm)	73
Nettvekt (kg)	1.0304
Kabelinnføring	
Kabelinnføring	Tettepakning
Antall kabelinnføringer	2
Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	14.12
Totalt resirkulerbart materiale i %	20.71
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	16.46
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert plastikk;Papp;Resirkulert papp
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	1.12
Pakkehøyde (mm)	100
Pakkelengde (mm)	625
Pakkebredde (mm)	80
Volum (m³)	0.005

Illustrasjoner

