Glamox

A3-W600 BL 1000 HF 830 OU



Artikkelnr	A3569476
GTIN	4741145694766
EI-nummer	3330368
Lagerkategori	A

IP 44 Ta 40°

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Lineær

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	8
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	44
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	74
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	71
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	119

Optikk	
Optikk	OP/PC - Opal diffuser i polykarbonat
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	44

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	947
Lumen/Watt (lm/W)	120
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000

Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Farge	BL - Svart
Fargenavn	Black

Dimensjoner	
Lengde (mm)	599
Bredde (mm)	73
Høyde (mm)	73
Nettovekt (kg)	1.0856

Kabelinnføring	
Kabelinnføring	Tettepakning
Antall kabelinnføringer	2

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert plastikk;Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	1.18
Volum (m³)	0.0048

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner



