



A3-W600 WH 1000 HF 830 OU

Artikkelnr	A3569478
GTIN	4741145694780
El-nummer	3330347
Lagerkategori	B



Tekniske spesifikasjoner

Montering

Montering	Utenpåliggende vegg
-----------	---------------------

Generell

Produktform	Lineær
-------------	--------

Elektriske data

Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	8
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	44
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	74
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	71
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	119

Optikk

Optikk	OP/PC - Opal diffuser i polykarbonat
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	44

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	947
Lumen/Watt (lm/W)	120
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3

Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

Armaturhus

Materiale	Polykarbonat
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner

Lengde (mm)	599
Bredde (mm)	73
Høyde (mm)	73
Nettovekt (kg)	1.104

Kabelinnføring

Kabelinnføring	Tettepakning
Antall kabelinnføringer	2

Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert plastikk;Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	1.2
Pakkehøyde (mm)	80
Pakkelengde (mm)	620
Pakkebredde (mm)	95
Volum (m³)	0.0047

Illustrasjoner

