Glamox

# A41-W600 LED 800 HF 830

A41-W er en slank LED-armatur for montering under skap, benker og hyller på kjøkken eller vaskerom. Enkel installasjon via nøkkelhull på oversiden og et bredt hengslet deksel.



| | |
|---|---|
| Artikkelnr | A41121230 |
| GTIN | 4741145210003 |
| El-nummer | 3303928 |
| Lagerkategori | A |

CE IP40 EPD

## Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|---|---|
| Montering | Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg |

| Generell | |
|---|---|
| Produktform | Lineær |
| EPD (Environmental Product Declaration) | Ja |

| Elektriske data | |
|---|---|
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.25 |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 10 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 22 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 37 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 36 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 60 |

| Optikk | |
|---|---|
| Optikk | OP - Opal diffuser i akryl |
| Optikk hovedkategori | Diffusor |

| Teknisk data | |
|---|---|
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 25 |
| IP klasse | 40 |

| Lystekniske data | |
|---|---|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 821 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 75 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000 |
| CRI | >80 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | C |

| Driver / Ballast | |
|---|---|
| Type LED driver | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere | 1 |

| Levetid | |
|---|---|
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h) | 60 000 |

| Armaturhus | |
|---|---|
| Materiale | Aluminium |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | White |

| Dimensjoner | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 594 |
| Bredde (mm) | 105 |
| Høyde (mm) | 30 |
| Nettovekt (kg) | 1.1776 |

| Tilkobling | |
|---|---|
| Tilkoplingspunkt | 3×2×2.5mm2 Fjærklemme |

| Sustainability | |
|---|---|
| Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.) | 17.1 |
| Totalt resirkulerbart materiale i % | 55.76 |
| Totalt resirkulert materiale - EN15804 % | 67.84 |
| Deler som kan repareres / byttes | LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor;Endestykker |
| Emballasjematerialer | Resirkulert papp;Plastikk |

| Logistikkdata | |
|---|---|
| Bruttovekt (kg) | 1.28 |
| Volum (m³) | 0.0035 |

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

## Illustrasjoner




