



A41-W600 LED 800 HF 830

A41-W er en slank LED-armatur for montering under skap, benker og hyller på kjøkken eller vaskerom. Enkel installasjon via nøkkelhull på oversiden og et bredt hengslet deksel.

Artikkelnr	A41121230
GTIN	4741145210003
EI-nummer	3303928
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering

Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg
-----------	--

Generell

Produktform	Lineær
EPD (Environmental Product Declaration)	true

Elektriske data

Lekkasjestrøm (mA)	0.25
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	37
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	36
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	60

Optikk

Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IP klasse	40

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	821
Lumen/Watt (lm/W)	75
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C



Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	60 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

Armaturhus

Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner

Lengde (mm)	594
Bredde (mm)	105
Høyde (mm)	30
Nettvekt (kg)	1.1776

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
------------------	-----------------------

Sustainability

Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO2-ekv.)	17.1
Totalt resirkulerbart materiale i %	55.76
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	67.84
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor;Endestykker

Logistikkdata

Bruttvekt (kg)	1.28
----------------	------

Illustrasjoner

