



## A41-W600 LED 800 HF 840

A41-W er en slank LED-armatur for montering under skap, benker og hyller på kjøkken eller vaskerom. Enkel installasjon via nøkkelhull på oversiden og et bredt hengslet deksel.

Artikkelnr	A41121240
GTIN	4741145209519
EI-nummer	3303927
Lagerkategori	B



### Tekniske spesifikasjoner

#### Montering

Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg
-----------	--

#### Generell

Produktform	Lineær
EPD (Environmental Product Declaration)	true

#### Elektriske data

Lekkasjestrøm (mA)	0.25
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	37
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	36
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	60

#### Optikk

Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori	Diffusor

#### Teknisk data

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IP klasse	40

#### Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	849
Lumen/Watt (lm/W)	77
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

#### Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

#### Levetid

Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	60 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

#### Armaturhus

Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

#### Dimensjoner

Lengde (mm)	594
Bredde (mm)	105
Høyde (mm)	30
Nettvekt (kg)	1.196

#### Tilkobling

Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
------------------	-----------------------

#### Sustainability

Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO2-ekv.)	17.1
Totalt resirkulerbart materiale i %	54.9
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	66.79
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor;Endestykker

#### Logistikkdata

Bruttvekt (kg)	1.3
----------------	-----

## Illustrasjoner

