Glamox

A51-R600/C430 LED 2100 DALI 840 LI

Artikkelnr	A51090845
GTIN	7054130908456
EI-nummer	3330260
Lagerkategori	B

CE LED IP44 IP55 Ta -25 EPD

Tekniske spesifikasjoner

Generell	
EPD (Environmental Product Declaration)	Ja

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.21
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	20
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	36

Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
DALI 2 sertifisert	Ja

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	55 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	2240
Lumen/Watt (lm/W)	112
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
DALI-2 part 251, 252, 253	Ja
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Lengde (mm)	597
Bredde (mm)	597
Høyde (mm)	89
Nettovekt (kg)	5.5016

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Pluggtype	Linect

Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	91.92
Totalt resirkulerbart materiale i %	44.77
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	81.63
Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;Sensor
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	5.98
Volum (m³)	0.0482

Illustrasjoner



