Glamox

# A51-R600/C530 LED 3000 DALI 830 LI

| | |
|---|---|
| Artikkelnr | A51090868 |
| GTIN | 7054130908685 |
| EI-nummer | 3330261 |
| Lagerkategori | A |



## Tekniske spesifikasjoner

| LMS-system | |
|---|---|
| Antall DALI adresser | 1 |
| Kommunikasjonsprotokoll | DALI |

| Elektriske data | |
|---|---|
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.21 |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 25 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 13 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 21 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 22 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 36 |

| Optikk | |
|---|---|
| Optikk | OP - Opal diffuser i akryl |
| Optikk hovedkategori | Diffusor |

| Sertifikater | |
|---|---|
| DALI 2 sertifisert | Ja |

| Teknisk data | |
|---|---|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | -25 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 25 |
| IK klasse | 06 |
| IP klasse | 55 fra undersiden \ 20 ovenfra |

| Lystekniske data | |
|---|---|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 2954 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 128 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000 |
| CRI | >80 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | C |

| Driver / Ballast | |
|---|---|
| Type LED driver | DALI |
| DALI-2 part 251, 252, 253 | Ja |
| Antall drivere | 1 |

| Levetid | |
|---|---|
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |

| Armaturhus | |
|---|---|
| Materiale | Stål |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | White |

| Dimensjoner | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 597 |
| Bredde (mm) | 597 |
| Høyde (mm) | 94 |
| Nettovekt (kg) | 5.2256 |

| Tilkobling | |
|---|---|
| Tilkoplingspunkt | 5×2×2.5mm2 Fjærklemme |
| Pluggtype | Linect |

| Sustainability | |
|---|---|
| Deler som kan repareres / byttes | Ekstern driver;Sensor |
| Emballasjematerialer | Papp;Resirkulert papp |

| Logistikkdata | |
|---|---|
| Bruttovekt (kg) | 5.68 |
| Volum (m³) | 0.0482 |

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

## Illustrasjoner




