



A70-S410 LED 2800 HF 840 WH

Artikkelnr	A70214201
GTIN	4741145194501
El-nummer	3303906
Lagerkategori	B



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg
Generell	
Produktform	Rund
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.1
Spennings fra (V)	220
Spennings til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	26
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	17
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	27
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	28
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	44
Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori	Diffusor
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	10
IP klasse	55
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	2841
Lumen/Watt (lm/W)	109
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energi klasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	70 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90
Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Høyde (mm)	93
Diameter (mm)	410
Nettvekt (kg)	4.0112
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	4.36
Pakkehøyde (mm)	110
Pakkelengde (mm)	450
Pakkebredde (mm)	430
Volum (m³)	0.0213

Illustrasjoner

