Glamox

A70-S410 LED 2800 DALI/CF 840 WH



Artikkelnr	A70214301
GTIN	4741145209656
El-nummer	3301018
Lagerkategori	B

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Rund

LMS-system	
Antall DALI adresser	1

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.15
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	26
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	26
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	42

Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	10
IP klasse	55

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	2841
Lumen/Watt (lm/W)	109
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI CF
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	70 000

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Høyde (mm)	93
Diameter (mm)	410
Nettovekt (kg)	4.0296

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	4.38
Volum (m³)	0.021

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner





