



# A71-SQ340 LED 1700 AC 830 WH

A71-SQ er en kompakt LED-armatur for utenpåliggende montering på vegg og i tak. Den er egnet for montering utendørs så vel som innendørs. Armaturhus i presstøpt aluminium, lakkert i polyester pulverlakk farge grå (RAL 9006) eller hvit (RAL 9016). Avdekning i slagfast opal polykarbonat (PC).

Artikkelnr	A71231101
GTIN	4741145302142
EI-nummer	3330265
Lagerkategori	C



## Tekniske spesifikasjoner

### Montering

Montering Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

### Generell

Produktform Firkantet  
EPD (Environmental Product Declaration) true

### Elektriske data

Lekkasjestrøm (mA)	0.1
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	21
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	16
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	26
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	26

### Optikk

Optikk OP - Opal diffuser i akryl  
Optikk hovedkategori Diffusor

### Teknisk data

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IK klasse	10
IP klasse	65



### Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1607
Lumen/Watt (lm/W)	77
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	E

### Driver / Ballast

Type LED driver AC

### Levetid

Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 0.80

### Armaturhus

Materiale Aluminium  
Farge WH - Hvit  
Fargenavn White

### Dimensjoner

Lengde (mm)	340
Bredde (mm)	340
Høyde (mm)	54
Nettvekt (kg)	3.2384

### Tilkobling

Tilkoplingspunkt 5×2×2.5mm2 Fjærklemme

### Kabelinnføring

Antall kabelinnføringer 2

**Sustainability**

Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO2-ekv.)	131.2
Totalt resirkulerbart materiale i %	51.86
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	14.63
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

**Logistikkdata**

Bruttovekt (kg)	3.52
-----------------	------

## Illustrasjoner

