Glamox

# A71-SQ340 LED 1700 AC 830 WH

A71-SQ er en kompakt LED-armatur for utenpåliggende montering på vegg og i tak. Den er egnet for montering utendørs så vel som innendørs. Armaturhus i presstøpt aluminium, lakkert i polyester pulverlakk farge grå (RAL 9006) eller hvit (RAL 9016). Avdekning i slagfast opal polykarbonat (PC).



| | |
|---|---|
| Artikkelnr | A71231101 |
| GTIN | 4741145302142 |
| El-nummer | 3330265 |
| Lagerkategori | C |

CE IP65 Ta45 EPD

## Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|---|---|
| Montering | Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg |

| Generell | |
|---|---|
| Produktform | Firkantet |
| EPD (Environmental Product Declaration) | Ja |

| Elektriske data | |
|---|---|
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.1 |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 21 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 16 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 16 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 26 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 26 |

| Optikk | |
|---|---|
| Optikk | OP - Opal diffuser i akryl |
| Optikk hovedkategori | Diffusor |

| Teknisk data | |
|---|---|
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 45 |
| IK klasse | 10 |
| IP klasse | 65 |

| Lystekniske data | |
|---|---|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 1607 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 77 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000 |
| CRI | >80 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | E |

| Driver / Ballast | |
|---|---|
| Type LED driver | AC |

| Armaturhus | |
|---|---|
| Materiale | Aluminium |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | White |

| Dimensjoner | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 340 |
| Bredde (mm) | 340 |
| Høyde (mm) | 54 |
| Nettovekt (kg) | 3.2384 |

| Tilkobling | |
|---|---|
| Tilkoplingspunkt | 5×2×2.5mm2 Fjærklemme |

| Kabelinnføring | |
|---|---|
| Antall kabelinnføringer | 2 |

| Sustainability | |
|---|---|
| Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.) | 131.2 |
| Totalt resirkulerbart materiale i % | 51.86 |
| Totalt resirkulert materiale - EN15804 % | 14.63 |
| Deler som kan repareres / byttes | LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor |
| Emballasjematerialer | Papp;Resirkulert papp |

| Logistikkdata | |
|---|---|
| Bruttovekt (kg) | 3.52 |
| Volum (m³) | 0.0141 |

## Illustrasjoner




