Glamox

A90-P1 LED 5000 DALI 840 F/OP C4



Artikkelnr	A90112132
GTIN	4741145230728
El-nummer	3317649
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Nedhengt

Generell	
Produktform	Rund;Organisk
EPD (Environmental Product Declaration)	Ja

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.23
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	46
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	20
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	34

Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IP klasse	65

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	5396
Lumen/Watt (lm/W)	117
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Minimum dimmingsnivå (%)	1

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED (EN 62722) L90 MaxTa (h)	50 000

Armaturhus	
Farge	BL - Svart
Fargenavn	Black


Dimensjoner	
Høyde (mm)	397
Diameter (mm)	375
Nettovekt (kg)	4.4896

Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	66.25
Totalt resirkulerbart materiale i %	55.12
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	31.31
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	4.88
Volum (m³)	0.0142

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner



A90-P1 OP

