



C10-W1174 LED 1800HF 830 OP

En klassisk veggmontert armatur, levert i stål hvitlakkert epoxy/polyester, med hvite endestykker i kunststoff.

Artikkelnr	C10509821
GTIN	4741145098212
El-nummer	3304394
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Rektangulær
EPD (Environmental Product Declaration)	true

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.25
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	36
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	60

Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	50
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1745
Lumen/Watt (lm/W)	112
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	50 000

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1174
Bredde (mm)	88
Høyde (mm)	42
Nettvekt (kg)	1.9688

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm ² Fjærklemme

Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO2-ekv.)	25.32
Totalt resirkulerbart materiale i %	56.74
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	6.11

Logistikdata	
Bruttvekt (kg)	2.14
Pakkehøyde (mm)	45
Pakkelengde (mm)	1180
Pakkebredde (mm)	110
Volum (m ³)	0.0058

Illustrasjoner

