




C25-R600×600 G2 3000-5000 HF ML 830 CP2 MP

Artikkelnr	C25149042
GTIN	5903531490423
EI-nummer	3330473
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering

Montering	Innfelt tak
-----------	-------------

Generell

Produktform	Firkantet
-------------	-----------

Elektriske data

Lekkasjestrøm (mA)	0.33
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	34.1
IEC jordingsklasse	III
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	17
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	28
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	27
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	45
Antall armaturer på automatsikring 20A type C	56
Antall armaturer på automatsikring 25A type C	70
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/lavest innstilling (W)	22.4
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/standardinnstilling (W)	34.1
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/høyest innstilling (W)	40.2

Optikk

Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater

Sertifisering	ENEC;HACCP;PZH
---------------	----------------

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4264
Lumen/Watt (lm/W)	125
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Multi-lumen (ML) Lumen v/lavest innstilling	2918
Multi-lumen (ML) Lumen v/standardinnstilling	4264
Multi-lumen (ML) Lumen v/høyest innstilling	4891
MacAdam trinn	3
Dimbar	false
PstLM: Flicker (<)	0.03
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.008

Driver / Ballast

Type LED driver	HF ML: Multi lumen
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.89

Armaturhus

Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Nettvekt (kg)	2.0976

Tilkobling

Pluggtype	Schuko
-----------	--------

Kabel

Kabellengde (m)	2
-----------------	---

Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;Sensor
Emballasjematerialer	Papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	2.28
-----------------	------

Illustrasjoner

