



C25-R300×1200 G2 3000-5000 DALI ML 830 LI MP

Artikkelnr	C25152428
GTIN	5903531524289
El-nummer	3330478
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Rektangulær
EPD (Environmental Product Declaration)	true
LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.33
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	34.1
IEC jordingsklasse	III
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	33
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	33
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	54
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/lavest innstilling (W)	22.4
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/mittlere innstilling (W)	34.1
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/høyest innstilling (W)	40.2
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/standardinnstilling (W)	34.1
Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffusor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Optikk hovedkategori	Diffusor
Sertifikater	
Sertifisering	ENEC;HACCP+;PZH

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4086
Lumen/Watt (lm/W)	120
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Multi-lumen (ML) Lumen v/lavest innstilling	2979
Multi-lumen (ML) Lumen v/mittlere innstilling	4086
Multi-lumen (ML) Lumen v/høyest innstilling	4678
Multi-lumen (ML) Lumen v/standardinnstilling	4086
MacAdam trinn	3
Minimum dimmingsnivå (%)	1
Dimbar	true
PstLM: Flicker (<)	0.03
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.008

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI ML: Multi lumen
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner

Lengde (mm)	1195
Bredde (mm)	295
Høyde (mm)	30
Nettvekt (kg)	2.0976

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×1.5mm2 Fjærklemme
Gjennomgangskopling	5×1.5
Pluggtype	Linect 5

Sustainability

Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	38.25
Totalt resirkulerbart materiale i %	35.92
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	26.51
Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;Sensor
Emballasjematerialer	Papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	2.28
Pakkehøyde (mm)	41
Pakkelengde (mm)	1247
Pakkebredde (mm)	306
Volum (m³)	0.0156

Illustrasjoner

