Glamox

# C25-R300×1200 G2 4500 WZ 830 LI MP

| | |
|---|---|
| Artikkelnr | C25159138 |
| GTIN | 5903531591380 |
| EI-nummer | 3330370 |
| Lagerkategori | A |






## Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|---|---|
| Montering | Innfelt tak |

| Generell | |
|---|---|
| Produktform | Rektangulær;Firkantet |

| LMS-system | |
|---|---|
| LMS trådløssystem | ZigBee |
| Kommunikasjonsprotokoll | Trådløs |

| Elektriske data | |
|---|---|
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.7 |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 34.1 |
| IEC jordingsklasse | III |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 31 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 50 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 50 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 85 |
| Antall armaturer på automatsikring 20A type C | 104 |
| Antall armaturer på automatsikring 25A type C | 130 |

| Optikk | |
|---|---|
| Optikk | MP - Mikro prismatisk diffuser |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise) | 19 |
| Optikk hovedkategori | Diffusor |

| Sertifikater | |
|---|---|
| Sertifisering | HACCP+;PZH |

| Teknisk data | |
|---|---|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | 0 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 25 |
| IK klasse | 06 |
| IP klasse | 40 fra undersiden \ 20 ovenfra |

| Lystekniske data | |
|---|---|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 4086 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 120 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000 |
| CRI | >80 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Minimum dimmingsnivå (%) | 1 |
| Dimbar | Ja |

| Driver / Ballast | |
|---|---|
| Type LED driver | WZ - Wireless Zigbee |
| Antall drivere | 1 |

| Levetid | |
|---|---|
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h) | 50 000 |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.89 |

| Armaturhus | |
|---|---|
| Materiale | Aluminium |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | White |

| Dimensjoner | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 1195 |
| Bredde (mm) | 295 |
| Høyde (mm) | 30 |
| Nettovekt (kg) | 2.0976 |

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

| Tilkobling | |
|---|---|
| Tilkoplingspunkt | 3×2.5mm2 Fjærklemme |
| Gjennomgangkopling | 3×1.5 |
| Pluggtype | Linect |

| Sustainability | |
|---|---|
| Deler som kan repareres / byttes | Ekstern driver;Sensor |
| Emballasjematerialer | Papp |

| Logistikkdata | |
|---|---|
| Bruttovekt (kg) | 2.28 |
| Volum (m³) | 0.0156 |

## Illustrasjoner




