



C25-R300×1200 G2 4500 WZ 830 LI MP

Artikkelnr	C25159138
GTIN	5903531591380
El-nummer	3330370
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Rektangulær;Firkantet
LMS-system	
LMS trådløssystem	ZigBee
Kommunikasjonsprotokoll	Trådløs
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	34.1
IEC jordingsklasse	III
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	31
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	85
Antall armaturer på automatsikring 20A type C	104
Antall armaturer på automatsikring 25A type C	130
Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Optikk hovedkategori	Diffusor
Sertifikater	
Sertifisering	HACCP+;PZH

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4086
Lumen/Watt (lm/W)	120
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Minimum dimmingsnivå (%)	1
Dimbar	true
Driver / Ballast	
Type LED driver	WZ - Wireless Zigbee
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Lengde (mm)	1195
Bredde (mm)	295
Høyde (mm)	30
Nettovekt (kg)	2.0976

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	3×2.5mm2 Fjærklemme
Gjennomgangskopling	3×1.5
Pluggtype	Linect

Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;Sensor
Emballasjematerialer	Papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	2.28
Pakkehøyde (mm)	41
Pakkelengde (mm)	1247
Pakkebredde (mm)	306
Volum (m³)	0.0156

Illustrasjoner

