



# C25-R300×1200 LED 4000 HF 830 MP

Glamox C25-R er en modulær LED-armatur i lavtbyggende design

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | C25529082     |
| GTIN          | 4741145290821 |
| EI-nummer     | 3319982       |
| Lagerkategori | E             |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering |             |
|-----------|-------------|
| Montering | Innfelt tak |

| Generell    |           |
|-------------|-----------|
| Produktform | Firkantet |

| Elektriske data                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Spennning fra (V)                             | 220 |
| Spennning til (V)                             | 240 |
| Frekvens (Hz)                                 | 50  |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60  |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 42  |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 25  |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 25  |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 40  |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 40  |

| Optikk                           |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Optikk                           | MP - Mikro prismatisk diffuser |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise) | 19                             |
| Material-detalljer skjerm        | Prismatisk                     |
| Optikk hovedkategori             | Diffusor                       |

| Teknisk data                          |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)     | -10                            |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 25                             |
| IP klasse                             | 40 fra undersiden \ 20 ovenfra |

| Lystekniske data             |      |
|------------------------------|------|
| Lyskilde                     | LED  |
| Lumen ut (lm)                | 3936 |
| Lumen/Watt (lm/W)            | 94   |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000 |
| CRI                          | >80  |
| MacAdam trinn                | 3    |
| Energiklasse lyskilde        | E    |

| Driver / Ballast |                 |
|------------------|-----------------|
| Type LED driver  | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere   | 1               |

| Levetid                                  |        |
|------------------------------------------|--------|
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | 60 000 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.80   |

| Armaturhus |           |
|------------|-----------|
| Materiale  | Aluminium |
| Farge      | WH - Hvit |
| Fargenavn  | White     |

| Dimensjoner   |        |
|---------------|--------|
| Lengde (mm)   | 1195   |
| Bredde (mm)   | 295    |
| Høyde (mm)    | 10     |
| Nettvekt (kg) | 2.7968 |

| Tilkobling       |                     |
|------------------|---------------------|
| Tilkoplingspunkt | 2×1.5mm2 Skruklemme |

| Logistikkdata    |        |
|------------------|--------|
| Bruttovekt (kg)  | 3.04   |
| Pakkehøyde (mm)  | 45     |
| Pakkelengde (mm) | 1265   |
| Pakkebredde (mm) | 375    |
| Volum (m³)       | 0.0213 |

## Illustrasjoner

