



C70-S575 LED 3000 HF 830 OP

Det nyeste medlemmet av den modernistiske Glamox C70 familien er laget for utenpåliggende montering i tak.

Artikkelnr	C70086546
GTIN	7054130865469
El-nummer	3317618
Lagerkategori	B



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak
Generell	
Produktform	Firkantet
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.34
Spennings fra (V)	220
Spennings til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	22
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	26
Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	22
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	06
IP klasse	40

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	2806
Lumen/Watt (lm/W)	142
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90
Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Material - dekor	Polykarbonat
Dimensjoner	
Lengde (mm)	574
Bredde (mm)	574
Høyde (mm)	57
Nettvekt (kg)	5.3176
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm ² Fjærklemme
Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver
Emballasjematerialer	Resirkulert papp;Plastikk

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	5.78
Pakkehøyde (mm)	64
Pakkelengde (mm)	582
Pakkebredde (mm)	577
Volum (m ³)	0.0215

Illustrasjoner

