



C70-S575 LED 4300 DALI 840 MP

Det nyeste medlemmet av den modernistiske Glamox C70 familien er laget for utenpåliggende montering i tak.

Artikkelnr	C70086709
GTIN	7054130867098
EI-nummer	3317673
Lagerkategori	B



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak

Generell	
Produktform	Firkantet

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.34
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	35
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	36

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
DALI 2 sertifisert	true

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	40

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4220
Lumen/Watt (lm/W)	138
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
DALI-2 part 251, 252, 253	true
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Material - dekor	Polykarbonat

Dimensjoner	
Lengde (mm)	574
Bredde (mm)	574
Høyde (mm)	57
Nettovekt (kg)	5.704

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm ² Fjærklemme
------------------	-----------------------------------

Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	Intern driver
Emballasjematerialer	Resirkulert papp;Plastikk

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	6.2
Pakkehøyde (mm)	64
Pakkelengde (mm)	582
Pakkebredde (mm)	577
Volum (m ³)	0.0215

Illustrasjoner

