



C70-S275 LED 4300 DALI 830 MP

Det nyeste medlemmet av den modernistiske Glamox C70 familien er laget for utenpåliggende montering i tak.

Artikkelnr	C70086736
GTIN	7054130867364
EI-nummer	3317871
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak

Generell	
Produktform	Rektangulær

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.34
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	38.26
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	18
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
DALI 2 sertifisert	true



Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	40

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3959
Lumen/Watt (lm/W)	104
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
DALI-2 part 251, 252, 253	true
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Material - dekor	Polykarbonat

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1174
Bredde (mm)	274
Høyde (mm)	57
Nettvekt (kg)	5.6488

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
------------------	-----------------------

Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	Intern driver
Emballasjematerialer	Resirkulert papp;Plastikk

Logistikdata

Bruttovekt (kg)	6.14
-----------------	------

Illustrasjoner

