Glamox

# C90-R600×600 LED 3600 DALI 830 LI CI/OP

| | |
|---|---|
| Artikkelnr | C90085870 |
| GTIN | 7054130858706 |
| EI-nummer | 3317573 |
| Lagerkategori | B |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|---|---|
| Montering | Innfelt tak |

| Generell | |
|---|---|
| Produktform | Firkantet |

| LMS-system | |
|---|---|
| Antall DALI adresser | 1 |
| Kommunikasjonsprotokoll | DALI |

| Elektriske data | |
|---|---|
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.21 |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 28 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 13 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 22 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 22 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 36 |

| Optikk | |
|---|---|
| Optikk | CI/OP - sirkulær Opal diffuser |
| Material-detaljer skjerm | Opal |
| Optikk hovedkategori | Diffusor |

| Sertifikater | |
|---|---|
| Sertifisering | ENEC |
| DALI 2 sertifisert | Ja |

| Teknisk data | |
|---|---|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | -25 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 35 |
| IK klasse | 06 |
| IP klasse | 55 fra undersiden \ 20 ovenfra |

| Lystekniske data | |
|---|---|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 3817 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 143 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000 |
| CRI | >80 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | B |

| Driver / Ballast | |
|---|---|
| Type LED driver | DALI |
| DALI-2 part 251, 252, 253 | Ja |
| Antall drivere | 1 |

| Levetid | |
|---|---|
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h) | 70 000 |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000 |

| Armaturhus | |
|---|---|
| Materiale | Resirkulert aluminium |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | White |

| Dimensjoner | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 597 |
| Bredde (mm) | 597 |
| Høyde (mm) | 71 |
| Nettovekt (kg) | 5.152 |

| Tilkobling | |
|---|---|
| Tilkoplingspunkt | 5×2×2.5mm2 Fjærklemme |
| Pluggtype | Linect 5 |

| Sustainability | |
|---|---|
| Deler som kan repareres / byttes | Ekstern driver;Optikk;Sensor |
| Emballasjematerialer | Plastikk;Papp;Resirkulert papp |

| Logistikkdata | |
|---|---|
| Bruttovekt (kg) | 5.6 |
| Volum (m³) | 0.0314 |

## Illustrasjoner




