



# C90-R600×600 LED 3600 DALI 840 LI CI/MP

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | C90085873     |
| GTIN          | 7054130858737 |
| El-nummer     | 3317576       |
| Lagerkategori | B             |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering                                     |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Montering                                     | Innfelt tak                                |
| Generell                                      |                                            |
| Produktform                                   | Firkantet                                  |
| LMS-system                                    |                                            |
| Antall DALI adresser                          | 1                                          |
| Kommunikasjonsprotokoll                       | DALI                                       |
| Elektriske data                               |                                            |
| Lekkasjestrøm (mA)                            | 0.21                                       |
| Spennings fra (V)                             | 220                                        |
| Spennings til (V)                             | 240                                        |
| Frekvens (Hz)                                 | 50                                         |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60                                         |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 28                                         |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 13                                         |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 22                                         |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 22                                         |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 36                                         |
| Optikk                                        |                                            |
| Optikk                                        | CI/MP - sirkulær Mikro prismatisk diffuser |
| Avdekningsmateriale                           | Akryl                                      |
| Material-detaljer skjerm                      | Prismatisk                                 |
| Optikk hovedkategori                          | Diffusor                                   |
| Sertifikater                                  |                                            |
| Sertifisering                                 | ENEC                                       |
| DALI 2 sertifisert                            | true                                       |
| Teknisk data                                  |                                            |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)             | -25                                        |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)         | 35                                         |
| IK klasse                                     | 06                                         |
| IP klasse                                     | 55 fra undersiden \ 20 ovenfra             |

| Lystekniske data                                   |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Lyskilde                                           | LED                            |
| Lumen ut (lm)                                      | 3880                           |
| Lumen/Watt (lm/W)                                  | 139                            |
| Fargetemperatur lyskilde (K)                       | 4000                           |
| CRI                                                | >80                            |
| MacAdam trinn                                      | 3                              |
| Driver / Ballast                                   |                                |
| Type LED driver                                    | DALI                           |
| DALI-2 part 251, 252, 253                          | true                           |
| Antall drivere                                     | 1                              |
| Levetid                                            |                                |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)           | 100 000                        |
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)           | 70 000                         |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000                         |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25           | 0.93                           |
| Armaturhus                                         |                                |
| Materiale                                          | Stål                           |
| Farge                                              | WH - Hvit                      |
| Fargenavn                                          | White                          |
| Dimensjoner                                        |                                |
| Lengde (mm)                                        | 597                            |
| Bredde (mm)                                        | 597                            |
| Høyde (mm)                                         | 71                             |
| Nettvekt (kg)                                      | 5.2624                         |
| Tilkobling                                         |                                |
| Tilkoplingspunkt                                   | 5×2×2.5mm2 Fjærklemme          |
| Pluggtype                                          | Linect 5                       |
| Sustainability                                     |                                |
| Deler som kan repareres / byttes                   | Ekstern driver;Optikk;Sensor   |
| Emballasjematerialer                               | Plastikk;Papp;Resirkulert papp |

**Logistikkdata**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Bruttovekt (kg)         | 5.72   |
| Pakkehøyde (mm)         | 72     |
| Pakkelengde (mm)        | 717    |
| Pakkebredde (mm)        | 609    |
| Volum (m <sup>3</sup> ) | 0.0314 |

## Illustrasjoner

