



C90-S570 WH 5000 DALI 830 OP

Glamox C90-S er en utenpåliggende armatur for kunder med høye krav. Dette er et kvalitetsprodukt både når det gjelder funksjonalitet og ytelse.

Artikkelnr	C90230948
GTIN	7332402309485
EI-nummer	3330289
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak
Generell	
Produktform	Rund
LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.31
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	39
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	14
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	23
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	36
Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	24
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	5003
Lumen/Watt (lm/W)	128
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90
Armaturhus	
Materiale	Resirkulert aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Høyde (mm)	88
Diameter (mm)	570
Nettvekt (kg)	6.9184
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	7.52
Pakkehøyde (mm)	135
Pakkelengde (mm)	585
Pakkebredde (mm)	575
Volum (m ³)	0.0454

Illustrasjoner

