



C95-S240×1200 WH 4000 HF 840 MP

Glamox C95 er en familie av high end interiørarmaturer. Familien kjennetegnes av en ren, minimalistisk design og fullt belyste flater.

| | |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr | C95226034 |
| GTIN | 7332402260342 |
| EI-nummer | 3384407 |
| Lagerkategori | A |



Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|---|--------------------------------|
| Montering | Utenpåliggende tak |
| Generell | |
| Produktform | Rektangulær |
| EPD (Environmental Product Declaration) | true |
| Elektriske data | |
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.5 |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 28 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 24 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 40 |
| Optikk | |
| Optikk | MP - Mikro prismatisk diffuser |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise) | 19 |
| Avdekningsmateriale | Akryl |
| Material-detaljer skjerm | Prismatisk |
| Optikk hovedkategori | Diffusor |
| Teknisk data | |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 40 |
| IK klasse | 07 |
| IP klasse | 40 |

| Lystekniske data | |
|--|-----------------------------------|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 4029 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 144 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 4000 |
| CRI | >80 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | C |
| Driver / Ballast | |
| Type LED driver | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere | 1 |
| Levetid | |
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.95 |
| Armaturhus | |
| Materiale | Resirkulert aluminium |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | White |
| Dimensjoner | |
| Lengde (mm) | 1194 |
| Bredde (mm) | 234 |
| Høyde (mm) | 52 |
| Nettvekt (kg) | 7.36 |
| Tilkobling | |
| Tilkoplingspunkt | 3×2×2.5mm ² Fjærklemme |

Sustainability

| | |
|--|-----------------------------|
| Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO2-ekv.) | 48.88 |
| Totalt resirkulerbart materiale i % | 50 |
| Totalt resirkulert materiale - EN15804 % | 26.84 |
| Deler som kan repareres / byttes | Intern driver;Optikk;Sensor |
| Emballasjematerialer | Papp;Resirkulert papp |

Logistikkdata

| | |
|-----------------|---|
| Bruttovekt (kg) | 8 |
|-----------------|---|

Illustrasjoner

