



D50-R175 WH 1800-3300 HF ML 830 CP2.5 WB

D50 er en innfelt downlight med en formstøpt aluminiumskropp som har to fjærer for enkel montering. Den leveres med hvit kant, sølvfarget reflektor og opal skjerm foran LED-lampen.

Artikkelnr	CG2163344
GTIN	5903531633448
EI-nummer	3330450
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Rund
Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	23
IEC jordingsklasse	II
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	36
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	60
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	58
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	98
Antall armaturer på automatsikring 20A type C	120
Antall armaturer på automatsikring 25A type C	150
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/lavest innstilling (W)	12
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/mittlere innstilling (W)	20
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/høyest innstilling (W)	23
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/standardinnstilling (W)	20
Optikk	
Optikk	WB - Wide beam
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	23
Material-detalljer skjerm	Frosted
Reflektorfarge	Sølv
Reflektormateriale	Aluminium
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk
Sertifikater	
Sertifisering	HACCP+

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	44 fra undersiden \ 20 ovenfra
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	2733
Antall lyskilder	1
Lumen/Watt (lm/W)	137
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Multi-lumen (ML) Lumen v/lavest innstilling	1800
Multi-lumen (ML) Lumen v/mittlere innstilling	2800
Multi-lumen (ML) Lumen v/høyest innstilling	3300
Multi-lumen (ML) Lumen v/standardinnstilling	2800
MacAdam trinn	3
Lyskilde inkludert	true
Dimbar	false
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF ML: Multi lumen
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000

Armaturhus

Materiale	Aluminium
Material produksjonsmetode - overdel	Presstøpt
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

Dimensjoner

Høyde (mm)	90
Diameter (mm)	190
Utsparring (mm)	175
Nettvekt (kg)	1.104
Min høyde over tak	150
Cut out diameter	175

Kabel

Kabeltverrsnitt (mm ²)	1
Kabelende/plugtype	Schuko
Kabellengde (m)	2.5
Kabelmaterial	PVC
Antall ledere	2

Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Ekstern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp;Papir

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	1.2
Pakkehøyde (mm)	130
Pakkelengde (mm)	200
Pakkebredde (mm)	210
Volum (m ³)	0.0055

Illustrasjoner

