Glamox

D50-R210 WH 1800-3300 HF ML 830 CP2.5 MB

D50 er en innfelt downlight med en formstøpt aluminiumskropp som har to fjærer for enkel montering. Den leveres med hvit kant, sølvfarget reflektor og opal skjerm foran LED-lampen.



Artikkelnr	CG2163347
GTIN	5903531633479
EI-nummer	3351201
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak

Generell	
Produktform	Rund

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	23
IEC jordingsklasse	II
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	36
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	60
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	58
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	98
Antall armaturer på automatsikring 20A type C	120
Antall armaturer på automatsikring 25A type C	150
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/lavest innstilling (W)	12
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/mittlere innstilling (W)	20
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/høyest innstilling (W)	23
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/standardinnstilling (W)	20

Optikk	
Optikk	MB - Medium beam
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	18
Material-detaljer skjerm	Frostet
Reflektorfarge	Sølv
Reflektormateriale	Aluminium
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Sertifikater	
Sertifisering	HACCP+

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	44 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	2733
Antall lyskilder	1
Lumen/Watt (lm/W)	137
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Multi-lumen (ML) Lumen v/lavest innstilling	1800
Multi-lumen (ML) Lumen v/mittlere innstilling	2800
Multi-lumen (ML) Lumen v/høyest innstilling	3300
Multi-lumen (ML) Lumen v/standardinnstilling	2800
MacAdam trinn	3
Lyskilde inkludert	Ja
Dimbar	Nei

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF ML: Multi lumen
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Material produksjonsmetode - overdel	Pressstøpt
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

Dimensjoner	
Høyde (mm)	112
Diameter (mm)	225
Utsparring (mm)	210
Nettovekt (kg)	1.104
Min høyde over tak	150
Cut out diameter	210

Kabel	
Kabeltverrsnitt (mm²)	1
Kabelende/plugtype	Schuko
Kabellengde (m)	2.5
Kabelmaterial	PVC
Antall ledere	2

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Ekstern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp;Papir

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	1.2
Volum (m³)	0.0086

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner









