



C10/C20-S LED KIT 1225 WH (2X28W) 4000 830 DALI 2XSM

Artikkelnr	CX0041377
GTIN	7040660413775
EI-nummer	3351209
Lagerkategori	B



Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Rektangulær
Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	30
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	14
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	40
Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
Optikk hovedkategori	Reflektroptikk
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IP klasse	20
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4273
Lumen/Watt (lm/W)	141
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016
Dimensjoner	
Lengde (mm)	1195
Bredde (mm)	150
Nettvekt (kg)	2.5024
Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;LED modul
Emballasjematerialer	Resirkulert papp
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	2.72
Pakkehøyde (mm)	63
Pakkelengde (mm)	1240
Pakkebredde (mm)	161
Volum (m³)	0.0126

Illustrasjoner

