



C10/C20-S LED KIT 1225 WH (2X54W) 6600 830 DALI 2XSM

Artikkelnr	CX0103486
GTIN	7054131034864
EI-nummer	3330459
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Rektangulær
Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	48
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	26
LMS Load No Of Drivers	1
Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IP klasse	20
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	6435
Lumen/Watt (lm/W)	133
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	0
Lysdistribusjon ned %	100
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90
Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016
Dimensjoner	
Lengde (mm)	1195
Bredde (mm)	125
Nettvekt (kg)	2.4472
Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;LED modul
Emballasjematerialer	Resirkulert papp
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	2.66
Pakkehøyde (mm)	63
Pakkelengde (mm)	1240
Pakkebredde (mm)	161
Volum (m³)	0.0126

Illustrasjoner

