



D35-R230 LED 1400 DALI 840 LI MP

Glamox D35 er familie med kompakt design, i tre størrelser. Sprøytetøpt brannhemmende plast V1 i hvit utførelse RAL9016. Integrert kjøleribbe av aluminium.

Artikkelnr	D35529938
GTIN	4741145299381
EI-nummer	3203002
Lagerkategori	B



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Rund
LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.34
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	45
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	80
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	136
Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	24
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1381
Lumen/Watt (lm/W)	119
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Lysdistribusjon ned %	100
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Minimum dimmingsnivå (%)	1

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	80 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.80

Armaturhus	
Materiale	ABS plast
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Høyde (mm)	32
Diameter (mm)	250
Utsparring (mm)	230
Nettvekt (kg)	1.012
Cut out diameter	230

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Pluggtype	Linect

Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	Intern driver
Emballasjematerialer	Resirkulert papp;Papir

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	1.1
Pakkehøyde (mm)	77
Pakkelengde (mm)	266
Pakkebredde (mm)	264
Volum (m³)	0.0054

Illustrasjoner

