
Glamox

D35-S280 LED 1800 HF 840 OP

Glamox D35 er familie med kompakt design, i tre størrelser. Sprøytestøpt brannhemmende plast V1 i hvit utførelse RAL9016. Integrert kjøleribbe av aluminium.



Artikkelnr	D35530626
GTIN	4741145306263
El-nummer	3203003
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak

Generell	
Produktform	Rund

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.34
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	30
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	51
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	85

Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	25
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IP klasse	40

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1811
Lumen/Watt (lm/W)	121
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	80 000

Armaturhus	
Materiale	ABS plast
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Høyde (mm)	54
Diameter (mm)	280
Nettovekt (kg)	1.288

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	1.4
Volum (m³)	0.0073

Illustrasjoner

