Glamox

D35-R180 LED 1000 DALI 830 OP

Glamox D35 er familie med kompakt design, i tre størrelser. Sprøytestøpt brannhemmende plast V1 i hvit utførelse RAL9016. Integrert kjøleribbe av aluminium.

Artikkelnr	D35530631
GTIN	4741145306317
EI-nummer	3202995
Lagerkategori	B



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak

Generell	
Produktform	Rund

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.34
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	45
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	80
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	136

Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	27
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1032
Lumen/Watt (lm/W)	103
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Minimum dimmingsnivå (%)	1

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	80 000

Armaturhus	
Materiale	ABS plast
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Høyde (mm)	32
Diameter (mm)	200
Utsparring (mm)	180
Nettovekt (kg)	0.6072
Cut out diameter	180

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×1.5mm2 Fjærklemme

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	0.66
Volum (m³)	0.0029

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner



