Glamox

D35-R180 LED 1000 HF 830 LI MP

Glamox D35 er familie med kompakt design, i tre størrelser. Sprøytestøpt brannhemmende plast V1 i hvit utførelse RAL9016. Integrert kjøleribbe av aluminium.

Artikkelnr	D35530638
GTIN	4741145306386
El-nummer	3202996
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak

Generell	
Produktform	Rund

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.34
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	30
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	51
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	85

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	25
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	970
Lumen/Watt (lm/W)	97
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	80 000

Armaturhus	
Materiale	ABS plast
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Høyde (mm)	32
Diameter (mm)	200
Utsparring (mm)	180
Nettovekt (kg)	0.7912
Cut out diameter	180

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
Pluggtype	Linect

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	0.86
Volum (m³)	0.0053

Illustrasjoner



