



D35-R180 LED 1000 HF 830 LI MP

Glamox D35 er familie med kompakt design, i tre størrelser. Sprøytetøpt brannhemmende plast V1 i hvit utførelse RAL9016. Integrert kjøleribbe av aluminium.

Artikkelnr	D35530638
GTIN	4741145306386
EI-nummer	3202996
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Rund
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.34
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	30
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	51
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	85
Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	25
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra



Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	941
Lumen/Watt (lm/W)	97
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Lysdistribusjon ned %	100
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	80 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.80

Armaturhus

Materiale	ABS plast
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner

Høyde (mm)	32
Diameter (mm)	200
Utsparring (mm)	180
Nettvekt (kg)	0.7912
Cut out diameter	180

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
Plugtype	Linect

Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	0.86
Pakkehøyde (mm)	76
Pakkelengde (mm)	265
Pakkebredde (mm)	263
Volum (m³)	0.0053

Illustrasjoner

