



# i10-1200 LED 4000 HF 840 MB

IP23 armatur med forskjellige lumenpakker og typer reflektorer i sølvbelagt aluminium som gir høy fleksibilitet.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | I10093900     |
| GTIN          | 7054130939009 |
| El-nummer     | 3330339       |
| Lagerkategori | C             |



## Tekniske spesifikasjoner

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Montering</b>                              |                      |
| Montering                                     | Utenpåliggende tak   |
| <b>Generell</b>                               |                      |
| Produktform                                   | Lineær               |
| <b>Elektriske data</b>                        |                      |
| Lekkasjestrøm (mA)                            | 0.3                  |
| Spennning fra (V)                             | 220                  |
| Spennning til (V)                             | 240                  |
| Frekvens (Hz)                                 | 50                   |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60                   |
| Main Feed DC (V) Min                          | 198                  |
| Main Feed DC (V) Max                          | 250                  |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 27                   |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 13                   |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 22                   |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 22                   |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 36                   |
| <b>Optikk</b>                                 |                      |
| Optikk                                        | MB - Medium beam     |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)              | 14                   |
| Reflektormateriale                            | Aluminium sølvbelagt |
| Optikk hovedkategori                          | Reflektoroptikk      |
| <b>Sertifikater</b>                           |                      |
| Sertifisering                                 | ENEC                 |
| <b>Teknisk data</b>                           |                      |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)             | -25                  |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)         | 50                   |
| IP klasse                                     | 23                   |

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lystekniske data</b>                            |                                   |
| Lyskilde                                           | LED                               |
| Lumen ut (lm)                                      | 3999                              |
| Lumen/Watt (lm/W)                                  | 148                               |
| Fargetemperatur lyskilde (K)                       | 4000                              |
| CRI                                                | >80                               |
| MacAdam trinn                                      | 3                                 |
| Energiklasse lyskilde                              | C                                 |
| <b>Driver / Ballast</b>                            |                                   |
| Type LED driver                                    | HF: Ikke dimbar                   |
| Antall drivere                                     | 1                                 |
| <b>Levetid</b>                                     |                                   |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)           | 100 000                           |
| Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)          | 90 000                            |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)          | 100 000                           |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000                            |
| Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer) | 50000                             |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25           | 0.90                              |
| <b>Armaturhus</b>                                  |                                   |
| Materiale                                          | Aluminium/ sinkbehandlet stål     |
| Farge                                              | Ulakkert                          |
| Fargenavn                                          | Unpainted                         |
| <b>Dimensjoner</b>                                 |                                   |
| Lengde (mm)                                        | 1279                              |
| Bredde (mm)                                        | 161                               |
| Høyde (mm)                                         | 136                               |
| Nettvekt (kg)                                      | 2.6312                            |
| <b>Tilkobling</b>                                  |                                   |
| Tilkoplingspunkt                                   | 5×2×2.5mm <sup>2</sup> Fjærklemme |

**Sustainability**

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Deler som kan repareres /<br>byttes | Endestykker;Intern<br>driver;Sensor |
| Emballasjematerialer                | Papp;Plastikk;Styrofoam             |

**Logistikkdata**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Bruttovekt (kg)  | 2.86   |
| Pakkehøyde (mm)  | 138    |
| Pakkelengde (mm) | 1300   |
| Pakkebredde (mm) | 193    |
| Volum (m³)       | 0.0346 |

## Illustrasjoner

