Glamox

# i10-1200 LED 8000 HF 840 TW MB

IP23 armatur med forskjellige lumenpakker og typer reflektorer i sølvbelagt aluminium som gir høy fleksibilitet.

| | |
|---|---|
| Artikkelnr | I10094355 |
| GTIN | 7054130943556 |
| El-nummer | 3330273 |
| Lagerkategori | B |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|---|---|
| Montering | Utenpåliggende tak |

| Generell | |
|---|---|
| Produktform | Lineær |

| Elektriske data | |
|---|---|
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.3 |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Main Feed DC (V) Min | 198 |
| Main Feed DC (V) Max | 250 |
| Totalt effektforbruk (W) | 54 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 10 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 16 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 16 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 26 |

| Optikk | |
|---|---|
| Optikk | MB - Medium beam |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise) | 17 |
| Reflektormateriale | Aluminium sølvbelagt |
| Optikk hovedkategori | Reflektoroptikk |

| Sertifikater | |
|---|---|
| Sertifisering | ENEC |

| Teknisk data | |
|---|---|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | -25 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 45 |
| IP klasse | 23 |

| Lystekniske data | |
|---|---|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 8003 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 143 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 4000 |
| CRI | >80 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | C |

| Driver / Ballast | |
|---|---|
| Type LED driver | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere | 1 |

| Levetid | |
|---|---|
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |
| Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h) | 90 000 |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h) | 100 000 |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000 |
| Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer) | 50000 |

| Armaturhus | |
|---|---|
| Materiale | Aluminium/ sinkbehandlet stål |
| Farge | Ulakkert |
| Fargenavn | Unpainted |

| Dimensjoner | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 1279 |
| Bredde (mm) | 161 |
| Høyde (mm) | 136 |
| Nettovekt (kg) | 2.76 |

| Tilkobling | |
|---|---|
| Tilkoplingspunkt | 5×2×2.5mm2 Fjærklemme |
| Gjennomgangkopling | 5×2.5 |

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

| Sustainability | |
|---|---|
| Deler som kan repareres / byttes | Endestykker;Intern driver;Sensor |
| Emballasjematerialer | Papp;Plastikk;Styrofoam |

| Logistikkdata | |
|---|---|
| Bruttovekt (kg) | 3 |
| Volum (m³) | 0.0346 |

## Illustrasjoner







